

SIGNALÉTIQUE / LETTRES & LOGOS

Un service sur mesure

Gabarits à télécharger
pour faciliter la création de vos fichiers



LETTRES & LOGOS / TYPES

2D Plexy - 3mm (épaisseur)

Léger et résistant avec un aspect lisse et brillant, peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.

2D Aluminium or / argent - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium avec une texture or ou argent.

2D Miroir - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium avec une finition miroir.

3D Bois / PVC - 19mm (épaisseur)

Peut être fixé au mur ou posé au sol ou sur un meuble. Le relief apporte une meilleure visibilité.

3D Végétal - 19mm (épaisseur)

Destiné à un usage intérieur exclusivement, il ne nécessite aucun entretien



LETTRES & LOGOS / SUPPORT

LETTRE & LOGO PLEXY

Le plexy opaque couleur 3 mm en polyméthacrylate de méthyle est un support léger, lisse et résistant aux rayons UV et à la corrosion.

15 Couleurs plexy



Plexy opaque couleur 3 mm



LETTRES & LOGOS / **SUPPORT**

ALUMINIUM OR OU ARGENT


L' aluminium or ou argent est composé d'une couche de polymère comprise entre 2 plaques d'aluminium recouvertes d'une finition brossée or ou argent.

Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.

Aluminium or brossé 3mm



Aluminium argent brossé 3mm



Lettre & Logo Aluminium Or



Lettre & Logo Aluminium Argent



LETTRES & LOGOS / **SUPPORT**

ALUMINIUM MIROIR

L' aluminium miroir est composé d'une couche de polymère comprise entre 2 plaques d'aluminium recouvertes d'une finition miroir.

Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.

Lettre & Logo Aluminium Miroir



Aluminium miroir 3mm







LETTRES & LOGOS / SUPPORT

LETTRE & LOGO 3D : PVC / BOIS

4 types de matériaux :

- PVC Blanc
- PVC Noir
- PVC teinté
- Bois

30 Teintes PVC

							
Sulfur yellow RAL 1016	Rape yellow RAL 1021	Melon yellow RAL 1028	Dahlia yellow RAL 1033	Yellow orange RAL 2000	Pure yellow RAL 2004	Signal red RAL 3001	Black red RAL 3007
							
Traffic red RAL 3020	Raspberry red RAL 3027	Orient red RAL 3031	Heather violet RAL 4003	Purple violet RAL 4007	Signal violet RAL 4008	Telemagenta RAL 4010	Gentian blue RAL 5010
							
Light blue RAL 5012	Turquoise green RAL 6016	May green RAL 6018	Fem green RAL 6025	Mint green RAL 6029	Anthracite grey RAL 7016	Graphite grey RAL 7024	Light grey RAL 7035
							
Quartz grey RAL 7039	Window grey RAL 7040	Telegrau RAL 7046	Papyrus white RAL 9018	Vert pomme	Vert fluo	Jaune fluo	Rose fluo
							
Orange fluo	Argenté	Doré					

PVC Blanc



PVC noir



PVC Teinté



Bois



LETTRES & LOGOS / SUPPORT

LOGO VÉGÉTAL

- **Lichen des rennes** : une mousse qui pousse dans les forêts du Nord de l'Europe.

- **Mousse des bois** : une espèce présente en forêt, elle pousse sur de nombreux micro-habitats. La plante forme des tapis denses avec des brins entremêlés.


Mousse des bois



Lichen des rennes



8 Couleurs Lichen



Logo végétal : Mousse des bois



Logo végétal : Lichen des rennes



LETTRE & LOGO 3D (BOIS, PVC) / PRÉPARATION - FICHER

FICHER À FOURNIR

Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de matière, il est nécessaire de nous fournir :

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt rouge.



Fichier de découpe vectoriel

LETTRE & LOGO 3D

SUPPORTS

- PVC blanc
 - PVC noir
 - PVC teinté : pvc blanc + peinture (couleur au choix)
 - Bois
- Épaisseur de 19mm hors entretoises

UTILISATIONS

Fixés sur un mur :

- Système d'entretoises (plan de pose et entretoises en option)
- Colle (plan de pose en option)
- Adhésif double face (plan de pose en option)


Posé :

- Au sol
- Sur un meuble
- Sur une étagère


LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARATION - DIMENSIONS

- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.

Exemple 1




Exemple 2



LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARATION - GRAISSE

La graisse doit être supérieure à 20 mm. Si elle est inférieure à 20 mm, les entretoises dépasseront les bords.

SUPÉRIEURE À 20 MM





INFÉRIEURE À 20 MM



LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARATION - GRAISSE

La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm supporte un poids trop important, la graisse devra être supérieure.




LETTRE & LOGO 3D (BOIS, PVC) / INSTALLATION


MATÉRIELS POUR INSTALLATION



ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.




ÉTAPE 2 : Je visse les entretoises femelles sur le mur aux emplacements prévus à cet effet (utiliser des chevilles si nécessaire).




LETTRE & LOGO 3D (BOIS, PVC) / INSTALLATION

ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.



ÉTAPE 4 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre indiqué sur le plan de pose.



LETTRE & LOGO 2D (PLEXY, ALU) / PRÉPARATION - FICHER

FICHER À FOURNIR

Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de matière, il est nécessaire de nous fournir :

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt rouge.



Fichier de découpe vectoriel

LETTRE & LOGO PLEXY

SUPPORTS

- PPMA opaque couleur (15 couleurs au choix)
 - Aluminium or brossé
 - Aluminium argent brossé
 - Aluminium miroir
- Épaisseur 3mm

UTILISATIONS

Fixation sur surface plane


- Fixés sur un mur, livré avec plan de pose et adhésif double face.

LETTRE & LOGO 2D (PLEXY, ALU) / INSTALLATION

MATÉRIELS POUR INSTALLATION




ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.



ÉTAPE 2 : Je place l'adhésif double face dans les parties évidées. Je positionne ensuite mon lettre & logo plexy.

ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.



LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION

FICHIER À FOURNIR

Le produit logo végétal étant particulier, il est nécessaire de nous faire parvenir :

- 1 fichier vectoriel en noir 100%

mon logo vegetal

LOGO VÉGÉTAL / FABRICATION - DÉCOUPAGE


ÉTAPES DE FABRICATION

Le découpage et le fraisage sont deux procédés industriels réalisés à partir d'un même outil appelé la "Fraise" (la fraise a un diamètre de 8 mm).

ÉTAPE 1 - DÉCOUPAGE : découpe les contours de la matière.




Fichier vectoriel (noir 100%)



*Découpage des trous
(contours du logo).*

*Les trous inférieurs à 8 mm
ne pourront pas être creusés.*



Produit fini

LOGO VÉGÉTAL / FABRICATION - FRAISAGE


ÉTAPE 2 - FRAISAGE : creuse la matière de la zone à végétaliser.

ATTENTION

- Pas de fraisage (pas de végétalisation) dans les zones inférieures à 8 mm.
- Les zones non creusées n'accueilleront pas de végétal.
- Pas de végétalisation dans les zones fraisées inférieures à 15 mm.



Fichier vectoriel (noir 100%)



Produit fini




La fraise s'apparente avec une mèche de perceuse


LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION - DIMENSIONS

- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.

Exemple 1




Exemple 2




LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION - ESPACEMENT

L'espacement des lettres doit être supérieure à 20 mm.
Si elle est inférieure à 20 mm, les lettres seront rognées
par le passage de la fraise.

SUPÉRIEURE À 20 MM



INFÉRIEURE À 20 MM



LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION - GRAISSE


La graisse doit être supérieure à 25 mm. Si elle est inférieure à 25 mm, les entretoises dépasseront les bords.

ATTENTION

La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm supporte un poids trop important, la graisse devra être supérieure.

OPTIONS ENTRETOISES


Les 25 mm assurent un emplacement optimisé pour les entretoises.



SUPÉRIEURE À 25 MM

- 15 mm : emplacement minimum pour insérer le végétal.


- 10 mm (2 x 5mm) : épaisseur des bordures.



INFÉRIEURE À 25 MM


- Espace insuffisant pour insérer la mousse.

- Les entretoises dépasseront les bords.



LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION - GRAISSE


La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm supporte un poids trop important, la graisse devra être supérieure.



LOGO VÉGÉTAL / PRÉPARATION - POLICES

Une vérification approfondie est nécessaire sur les Polices comprenant des pleins et des déllés car la variation d'épaisseur est beaucoup plus importante que sur des lettres dites "Bâton"

- Vérifications zones de découpages (+8 mm)
- Vérifications zones de fraisage (+8 mm)




LOGO VÉGÉTAL / INSTALLATION


MATÉRIELS POUR INSTALLATION



ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.




ÉTAPE 2 : Je perce sur les repères du plan de pose à travers le mur




LOGO VÉGÉTAL / INSTALLATION


ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.



ÉTAPE 4 : Je fixe les entretoises femelles dans les trous.



ÉTAPE 5 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre indiqué sur le plan de pose.



*Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.*



01.40.29.93.76



info@scriptlaser.com



sur le chat du site

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux



Profitez de notre rapidité

Livraison le jour même à Paris,
24h en France !



Garantie 100% Satisfait

Votre satisfaction est notre priorité.



Personnalisez sans limite

Grâce à un large choix de produits
et de finitions.



Contactez-nous à tout moment

Certaines agences sont ouvertes
sans interruption, même le samedi.